

Under Cooktop Built-in Oven Installation Guide

The following **OVENS, COOKTOPS AND DRAWERS** are approved to be installed in combination and the installation has been certified by CSA.


Built-In Ovens			Cooktops		
Conventional Ovens	Steam Ovens		Induction	Electric	Gas*
ME301WS			CIT304TB	CEM305TB	SGS305TS
MED301WS			CIT304TM	CET305TB	SGSP305TS
MED301LWS			CIT30XWBB	CEM366TB	SGSX305TS
MED301RWS			CIT365TB	CET366TB	SGSXP305TS
PO301W			CIT367TGS		SGS365TS
POD301W			CIT367TG		SGSP365TS
POD301LW			CIT367TM		SGSX365TS
POD301RW			CIT367TMS		SGSXP365TS
			CIT36XWBB		
			CIT36XWB		

The following **OVENS, COOKTOPS AND DRAWERS** are approved by BSH Home Appliances Corporation to be installed in combination. These products, identified in the table below, may be installed in combination with other cooking units. The suitability of the combination has not been evaluated by CSA.

Built-In Ovens			Cooktops		
Steam Ovens	Microwave Ovens	Speed Oven	Induction	Electric	Gas*
	MB30WS	MC30WS	CIT304TB	CEM305TB	SGS305TS
	MB30WP	MC30WP	CIT304TM	CET305TB	SGSP305TS
	MD30WS		CIT30XWBB	CEM366TB	SGSX305TS
	MD24WS		CIT365TB	CET366TB	SGSXP305TS
			CIT367TGS		SGS365TS
			CIT367TG		SGSP365TS
4" Storage Drawer	Storage Drawer	Warming Drawer	CIT367TM		SGSX365TS
SDS30WC	SD30WC	WD30WC	CIT367TMS		SGSXP365TS
		WD30W	CIT36XWBB		
			CIT36XWB		

*30" gas cooktops may require a 3/8" street elbow (not provided) at the regulator outlet for installation above built-in oven.

OVENS, COOKTOPS AND DRAWERS that are not listed above must be approved under local codes and/or by the local authority having jurisdiction. **Please note:** For the latest updates to the approved **OVENS, COOKTOPS AND DRAWERS** combination refer to the website listed in your appliance's installation instructions.



Product Type	A Inches (mm)	B min. Inches (mm)	C max. Inches (mm)
Conventional Oven	28 1/4 (718)	31 1/4 (794) min.	4 3/4 (121)
Steam Oven	25 1/16 (636)	28 1/16 (713)	7 15/16 (202)
Steam Oven with 4" Storage Drawer*	28 1/4 (718)	31 1/4 (794) min.	4 3/4 (121)
Microwave / Speed Oven	19 1/4 (488)	24 (609) min.	12" (306)
Microwave / Speed Oven with Warming drawer*	28 1/4 (718)	31 1/4 (794) min.	4 3/4 (121)

When installing an oven or oven with a drawer in combination with a cooktop, a minimum distance between the cabinet floor and countertop (B) is required. Reference the table for dimensions. Refer to the oven installation guide for all other measurements.



Product Type	A min. Inches (mm)	B min. Inches (mm)
Gas Cooktop	12 (300) min.	12 (300) min.
Radiant Cooktop	Reference product installation instructions.	
Induction Cooktop	Reference product installation instructions.	

When installing a cooktop in combination with a built-in-oven, a minimum sidewall clearance is required. Reference the table for minimum dimensions. Refer to the Cooktop Installation Manual for all other measurements.

Guide d'installation d'un four encastré sous une table de cuisson


Les FOURS, TABLES DE CUISSON ET TIROIRS sont approuvés pour pouvoir être installés en combinaison et leur installation a été certifiée par le Groupe CSA.

Fours encastrés			Tables de cuisson		
Fours conventionnels	Fours à vapeur		Induction	Électrique	Gaz*
ME301WS			CIT304TB	CEM305TB	SGS305TS
MED301WS			CIT304TM	CET305TB	SGSP305TS
MED301LWS			CIT30XWBB	CEM366TB	SGSX305TS
MED301RWS			CIT365TB	CET366TB	SGSXP305TS
PO301W			CIT367TGS		SGS365TS
POD301W			CIT367TG		SGSP365TS
POD301LW			CIT367TM		SGSX365TS
POD301RW			CIT367TMS		SGSXP365TS
			CIT36XWBB		
			CIT36XWB		

BSH Home Corporation a approuvé les FOURS, TABLES DE CUISSONS ET TIROIRS suivants pour être installés en combinaison. Ces produits, identifiés dans le tableau ci-dessous, peuvent être combinés à d'autres unités de cuisson. Le CSA n'a pas évalué l'adéquation des combinaisons.

Fours encastrés			Tables de cuisson		
Fours à vapeur	Fours micro-ondes	Four à cuisson rapide	Induction	Électrique	Gaz*
	MB30WS	MC30WS	CIT304TB	CEM305TB	SGS305TS
	MB30WP	MC30WP	CIT304TM	CET305TB	SGSP305TS
	MD30WS		CIT30XWBB	CEM366TB	SGSX305TS
	MD24WS		CIT365TB	CET366TB	SGSXP305TS
			CIT367TGS		SGS365TS
			CIT367TG		SGSP365TS
Tiroir de rangement	Tiroir de rangement	Tiroir chauffant	CIT367TM		SGSX365TS
SDS30WC	SD30WC	WD30WC	CIT367TMS		SGSXP365TS
		WD30W	CIT36XWBB		
			CIT36XWB		

Tiroir chauffant Tiroir Les tables de cuisson au gaz de *30 po peuvent nécessiter un coude de 3/8 po (non fou'ni) à la sortie du régulateur pour une installation au-dessus d'un four encastré. Les **FOURS, TABLES DE CUISSON ET TIROIRS** qui ne figurent pas dans la liste ci-dessus doivent être approuvés en vertu des réglementations locales et/ou par l'autorité locale compétente. **Remarque:** Pour les plus récentes mises à jour concernant les combinaisons approuvées de **FOURS, TABLES DE CUISSON ET TIROIRS TOPS**, consulter le site Web indiqué dans les instructions d'installation de votre appareil.



Type de produit	A Pouces (mm)	B min. Pouces (mm)	C Pouces (mm) max.
Four conventionnel	28 1/4 (718)	31 1/4 (794) min.	4 3/4 (121)
Four à vapeur	25 1/16 (636)	28 1/16 (713)	7 15/16 (202)
Four à vapeur avec tiroir chauffant de 10 cm *	28 1/4 (718)	31 1/4 (794) min.	4 3/4 (121)
Four micro-ondes/à cuisson rapide	19 1/4 (488)	24 (609) min.	12" (306)
Four micro-ondes/à cuisson rapide avec tiroir *	28 1/4 (718)	31 1/4 (794) min.	4 3/4 (121)

Lors de l'installation d'un four ou d'un four avec tiroir combiné à une table de cuisson, il est nécessaire de conserver une distance minimale entre le bas de l'armoire de cuisine et le dessus du comptoir (B). Consulter le tableau pour les dimensions. Consulter le guide d'installation du four pour toute autre mesure.



Type de produit	A Pouces(mm) min.	B Pouces(mm) min.
Table de cuisson au gaz	12 (300) min.	12 (300) min.
Table de cuisson	Consulter les instructions d'installation du produit.	
Table de cuisson à induction	Consulter les instructions d'installation du produit.	

Lorsqu'une table de cuisson est installée avec un four encastré, il est nécessaire de conserver un dégagement latéral minimal. Consulter le tableau pour les dimensions minimales. Consulter le guide d'installation de la table de cuisson pour toute autre mesure.

Guía de instalación de horno empotrado debajo de una placa

Los siguientes **HORNOS, PLACAS Y CAJONES** están aprobados para ser instalados en combinación, y la instalación ha sido certificada por CSA.

Hornos			Placas		
Hornos	Hornos de vapor	Cajón calentador	Inducción	Eléctrica	Gas*
ME301WS			CIT304TB	CEM305TB	SGS305TS
MED301WS			CIT304TM	CET305TB	SGSP305TS
MED301LWS			CIT30XWBB	CEM366TB	SGSX305TS
MED301RWS			CIT365TB	CET366TB	SGSXP305TS
PO301W			CIT367TGS		SGS365TS
POD301W			CIT367TG		SGSP365TS
POD301LW			CIT367TM		SGSX365TS
POD301RW			CIT367TMS		SGSXP365TS
			CIT36XWBB		
			CIT36XWB		


Los siguientes **HORNOS, PLACAS Y CAJONES** están aprobados por BSH Home Appliances Corporation para ser instalados en combinación. Estos productos, identificados en la siguiente tabla, pueden instalarse en combinación con otras unidades de cocina. La aptitud de la combinación no ha sido evaluada por CSA.

Hornos de empotrados			Placas		
Hornos de vapor	Hornos de microondas	Hornos rápidos	Inducción	Eléctrica	Gas*
	MB30WS	MC30WS	CIT304TB	CEM305TB	SGS305TS
	MB30WP	MC30WP	CIT304TM	CET305TB	SGSP305TS
	MD30WS		CIT30XWBB	CEM366TB	SGSX305TS
	MD24WS		CIT365TB	CET366TB	SGSXP305TS
			CIT367TGS		SGS365TS
			CIT367TG		SGSP365TS
Cajón de almacenamiento de 4 pulg.	Cajón de almacenamiento	Cajón calentador	CIT367TM		SGSX365TS
	SD30WC	WD30WC	CIT367TMS		SGSXP365TS
SDS30WC		WD30W	CIT36XWBB		
			CIT36XWB		

Las placas a gas de *30 pulg. pueden requerir un codo de 3/8 pulg. (no proporcionado) en la toma de corriente eléctrica del regulador para instalarlas por encima del horno empotrado.

Los **HORNOS, PLACAS Y CAJONES** que no fueron mencionados anteriormente deben ser aprobados bajo los códigos locales y/o por la autoridad local que tenga jurisdicción.

Tome en cuenta lo siguiente: Para obtener información sobre las últimas actualizaciones sobre las combinaciones aprobadas de **HORNOS, PLACAS Y CAJONES**, consulte el sitio web que figura en las instrucciones de instalación de su electrodoméstico.



Tipo de producto	A Pulgadas (mm)	B Pulgadas (mm)	C Pulgadas (mm)
Horno convencional	28 1/4 (718)	31 1/4 (794) mín.	4 3/4 (121)
Horno de vapor	25 1/16 (636)	28 1/16 (713)	7 15/16(202)
Horno de vapor con cajón de almacenamiento de	28 1/4 (718)	31 1/4 (794) mín.	4 3/4 (121)
Microondas/Horno rápido	19 1/4 (488)	24 (609) mín.	12 pulg. (306)
Microondas/Horno rápido con cajón calentador*	28 1/4 (718)	31 1/4 (794) mín.	4 3/4 (121)

Al instalar un horno o un horno con un cajón en combinación con una placa, se requiere una distancia mínima entre el piso del gabinete y la superficie de trabajo (B). Consulte la tabla para obtener las dimensiones. Consulte la guía de instalación del horno para obtener todas las demás medidas.



Tipo de producto	A Pulgadas (mm)	B Pulgadas (mm)
Placa a gas	12 (300) mín.	12 (300) mín.
Placa radiante	Consulte las instrucciones de instalación del producto.	
Placa de inducción	Consulte las instrucciones de instalación del producto.	

Al instalar una placa en combinación con un horno empotrado, se requiere un mínimo de espacio lateral libre. Consulte la tabla para obtener las dimensiones mínimas. Consulte el Manual de instalación de la placa para obtener todas las demás medidas.